MONITORING SUHU PADA RUANG SERVER MENGGUNAKAN WEMOS D1 R1 BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IOT)

Faisal Arief Deswar¹, Rizky Pradana²

¹Teknik Informatika, Universitas Budi Luhur
e-mail : 1611510304@student.budiluhur.ac.id

²Teknik Informatika, Universitas Budi Luhur
e-mail : rizky.pradana@budiluhur.ac.id

Abstrak

Server sangat berperan penting dalam mengelola data dan mengatur jaringan dalam sebuah perusahaan. Selama ini yang kebanyakan terjadi dalam pengaturan suhu AC hanya menggunakan *remote control*. Masalah yang muncul dalam mengontrol dan memonitoring suhu ada pada staff, dikarenakan mereka harus ada didalam ruang *server* untuk mengontrol dan memonitoring suhu ruangan tersebut. Mengatasi masalah tersebut penulis membuat sebuah sistem untuk mengontrol dan memonitoring suhu ruangan *server* agar tidak menyulitkan staff untuk melakukan set ulang dan bisa dikontrol dari jauh dengan membuat sistem yang menggunakan mikrokontroler Wemos D1 R1, sensor suhu DHT11, IR Transmitter dan LCD serta membuat aplikasi android. Metode yang digunakan yaitu *prototype*. Pada metode ini terdapat beberapa tahapan yaitu mengumpulkan suatu informasi dari staff, merancang dan membuat *prototype* dan uji coba dengan menggunakan *black box testing*. Hasil pengujian dari sistem tersebut adalah mikrokontroler Wemos D1 R1 dapat mengendalikan alat, mengirim dan menyimpan data suhu ke *database*, sensor suhu DHT11 dapat mendekteksi suhu ruangan, dan IR Transmitter dapat mengirim sinyal untuk mengontrol Air Conditioner (AC). Kesimpulannya adalah sistem dapat mengontrol suhu ruang server, sistem dapat menyimpan *temperature* AC dan ruangan kedalam *database*, sistem dapat menampilkan data *temperature* kedalam aplikasi android dan dapat menampilkan ke LCD.

Keywords : Mikrokontroler, Wemos D1 R1, DHT11, Android, Monitoring Suhu

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi komputer khususnya pada bidang elektronika, manusia selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satunya dalam pengaturan suhu AC (*Air Conditioner*) pada ruang *server* dan pemanfaatan teknologi android untuk mengontrol serta memonitoring suhu ruangan. *Server* sangat berperan penting dalam mengelola data dan mengatur jaringan dalam sebuah perusahaan (Siswanto, Gata and Tanjung, 2017). Selama ini yang kebanyakan terjadi dalam pengaturan suhu AC hanya menggunakan *remote control* (Khoswanto, Pasila and Cahyadi, 2003). Keadaan ini akan sangat menyulitkan staff jika setiap kali ada perubahan *temperature* yang harus diset ulang melalui *remote control* AC (Fauzi and Mukhtar, 2016). Oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi baru agar AC dapat dijalankan secara otomatis dengan *software* Android, mikrokontroler Wemos D1 R1, sensor suhu DHT11, IR Transmitter dan LCD I2C/IIC.

Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis *Operating System* (OS) Linux, *Graphical User Interface* (GUI), *web browser*, aplikasi *end-user* untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh. Pemanfaatan teknologi android ini digunakan untuk mengontrol dan memonitoring suhu ruangan (Sawita, Supardi and Putra Adnyana, 2017). Mikrokontroler adalah sebuah perangkat komputasi kecil yang terdiri dari sebuah IC dengan *microprocessor*, *Read Only Memory* (ROM) dan *Random Access Memory* (RAM) yang dapat mengatur *input/output* dari alat lain (Wijanarko and Hasanah, 2017). Mikrokontroler Wemos D1 R1 sudah berbasis ESP8266 yaitu modul *Wifi*, CH340 USB to serial interface dan selain itu mikrokontroler ini juga sudah kompatibel dengan beragam Arduino shield (Supegina and Setiawan, 2017). Sistem ini juga berbasis konsep *Internet Of Things* (IoT), pada sistem ini berfungsi untuk pengiriman data antar perangkat menggunakan jaringan internet (Partamayasa, Suhartana and Supriana, 2019). Masalah yang muncul dalam mengontrol dan

memonitoring suhu ada pada staff, dikarenakan mereka harus ada didalam ruang *server* untuk mengontrol dan memonitoring suhu ruangan tersebut (Gunawan and Fatimah, 2020). Mengontrol dan memonitoring suhu adalah suatu hal yang cukup penting untuk dilakukan (Permana and Herawati, 2018) dan suhu merupakan hal yang berpengaruh pada *server*, yang dimana kestabilan suhu harus dijaga agar *server* tidak akan cepat rusak jika terjadi peningkatan suhu (Suherman, Andriyanto and Dwiyatno, 2015).

Tujuan penggunaan sistem ini di dalam ruang *server* yaitu untuk mengontrol suhu, monitoring suhu pada ruang *server* secara otomatis agar tidak menyulitkan staff untuk melakukan set ulang. Alat akan memberikan perintah kepada AC menaikkan atau menurunkan suhu ruang *server* secara otomatis sesuai dengan suhu yang akan diset kemudian data suhu akan disimpan ke *database* dan ditampilkan ke aplikasi android.

2. STUDI LITERATUR

Penelitian ini mengacu pada pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti and Susanto, 2014) menjelaskan bahwa monitoring dapat difinisikan sebagai adalah proses pengumpulan informasi yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat melakukan untuk penyempurnaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Supu *et al.*, 2016) menjelaskan bahwa suhu merupakan ukuran derajat (°) dari panas atau dingin dari suatu benda atau sistem. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang memiliki dua atau lebih dari suatu benda panas lalu biasanya dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur (R) dan Fahrenheit (F).
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Partamayasa, Suhartana and Supriana, 2019) dan (Gunawan and Fatimah, 2020) mereka menggunakan mikrokontroler Arduino Mega, NodeMCU, sensor DHT11, dan IR *Transmitter*. Sensor suhu mengirimkan data melalui mikrokontroler, kemudian mikrokontroler memberikan perintah kepada IR *Transmitter* untuk mengontrol suhu AC. Data yang diterima akan disimpan kedalam database dan ditampilkan ke dalam website.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto, Gata and Tanjung, 2017), (Wijanarko and

Hasanah, 2017), (Permana and Herawati, 2018) dan (Suherman, Andriyanto and Dwiyatno, 2015) mereka menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3, untuk alat sensor suhunya mereka menggunakan DHT22, SHT11 dan LM35. Sensor suhu mengirimkan data suhu melalui mikrokontroler, data yang diterima akan disimpan kedalam database lalu ditampilkan melalui e-mail, SMS dan website.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Prototype

Metode yang digunakan yaitu *prototype*. *Prototype* adalah suatu model/metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu aplikasi dengan cepat dan bertahap sehingga dapat di evaluasi oleh pemakai. Pada metode ini terdapat beberapa tahapan yang meliputi:

1. Pengumpulan Informasi

Mengumpulkan suatu informasi dari staff IT mengenai permasalahan tentang sistem yang berjalan di ruang *server*

2. Merancang dan Membuat *Prototype*

Prototype yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan staff

3. Uji Coba

Uji coba yang dilakukan penulis menggunakan *black box testing*. Pada tahap ini staff menguji coba sistem yang sudah dibuat, kemudian melakukan evaluasi dari sistem tersebut.

Gambar 5.
Perancangan Perangkat Keras (Hardware)

Pada gambar 5 merupakan perancangan perangkat keras (hardware). Mikrokontroler Wemos D1 R1 ditunjukkan sebagai kontrol utama, sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu disekitar ruangan, IR Transmitter yang berfungsi sebagai pengirim sinyal infra red kepada AC, dan LCD dengan modul I2C yang nantinya akan menampilkan keterangan suhu.

3.2. Komponen

A. Wemos D1 R1

Wemos D1 R1 merupakan board yang menggunakan ESP8266 sebagai modul *Wifi* dan dirancang menyerupai Arduino Uno. Kelebihan dari Wemos D1 R1 ini adalah bersifat *open source*, kompatibel dengan Arduino, dapat deprogram menggunakan Arduino IDE, pinout yang kompatibel dengan Arduino Uno, dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler lain, memiliki prosesor 32-bit dengan kecepatan

80 MHz, *High Level Language*, bisa deprogram dengan bahasa pemrograman *Phyton* dan *Lua* (Rianto, 2020).

Gambar 1. Wemos D1 R1

Adapun spesifikasi dari gambar 1 mikrokontroler Wemos D1 R1 dapat ditunjukkan ditabel 1:

Tabel 1. Spesifikasi Wemos D1 R1

No	Kategori	Spesifikasi
1	<i>Microcontroller</i>	ESP8266 Tensilica 32-bit
2	<i>Serial to USB Converter</i>	CH340G
3	<i>Operating Voltage</i>	3.3 – 5V
4	<i>Input Voltage</i>	7 – 12V
5	<i>Digital I/O Pins</i>	11
6	<i>PWM I/O Pins</i>	10
7	<i>Anolog Input Pins</i>	1 (10-bit)
8	<i>DC Current per I/O Pin</i>	12mA (Max)
9	<i>Hardware Serial Ports</i>	1
10	<i>Flash Memory</i>	4 Mbytes
11	<i>Instruction RAM</i>	64 Kbytes
12	<i>Data RAM</i>	96 Kbytes
13	<i>Clock Speed</i>	80 MHz
14	<i>Network</i>	IEEE 802.11 b/g/n <i>WiFi</i>
15	<i>Built-in LED</i>	Attached to digital pin 13
16	<i>USB Connector Style</i>	Micro-B Female
17	<i>Board Dimensions (PCB)</i>	69 x 53mm (2.7 x 2.1")
18	<i>Datasheet</i>	ESP8266EX

B. Sensor DHT11

Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan mikrokontroler. Sensor DHT11 ini mempunyai teknik pendeteksian sinyal digital yang baik pada suhu dan kelembaban, sensor ini dapat diandalkan dan memiliki kestabilan jangka panjang (Juliasari, Hartanto and Mulyati, 2016).

Sensor DHT11 ini mempunyai 3 kaki pin yang dimana pin VCC antara 3 volt – 5 volt, pin data keluaran dan pin GND atau *Ground*.

Gambar 2. Sensor DHT11

C. IR Transmitter

IR Transmitter adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya infra red, yang dibuat khusus dalam satu modul sebagai IR Detector Photomodules. IR Detector Photomodules merupakan chip detector infra red digital dan didalamnya terdapat fotodiode dan amplifier. Pada transmitter dibangun dari sebuah LED infra red dan jika dibandingkan dengan LED biasa, LED infra red ini memiliki sinyal yang tampak (Rumagit *et al.*, 2012). IR Transmitter ini mempunyai 3 kaki pin yang dimana pin GND atau Ground, pin VCC antara 3 volt – 5 volt dan pin data keluaran.

Gambar 3. IR Transmitter

D. LCD I2C/IIC

LCD I2C adalah Modul LCD (Liquid Crystal Display) yang dikendalikan secara serial sinkron dengan menggunakan protokol I2C/IIC (Inter Integrated Circuit) atau TWI (Two Wire Interface). Normalnya, modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. LCD ini dapat berfungsi untuk menampilkan sesuatu berupa teks atau angka yang sudah di program dari mikrokontroler (Veronika Simbar and Syahrin, 2017). LCD I2C/IIC ini mempunyai 4 kaki pin, yaitu pin GND atau Ground, pin VCC 5 volt, pin kontrol SCL dan pin kontrol SDA.

Gambar 4. LCD I2C/IIC

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berikut adalah hasil dari penelitian sistem pengaturan suhu ruang server menggunakan sensor DHT11 berbasis mikrokontroler Wemos

D1 R1. Penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6. Rangkaian Hardware

Pada gambar 6 diatas adalah rangkaian hardware mikrokontroler yang diletakan didalam kotak hitam, modul LCD ditempatkan didepan, sensor DHT11 diletakan disamping dan IR Transmitter diletakan di atas kotak.

Gambar 7.
Tampilan Interface
Monitoring Suhu

Gambar 8.
Tampilan Interface
Set Temperature

Pada gambar 7 menunjukan informasi tentang status suhu ac dan ruangan pada ruang server yang sudah tersimpan didalam database. Pada Gambar 8 menunjukan tampilan Set Temperature yang dimana berfungsi untuk mengirim suhu yang diinginkan dari 16°C - 30°C ke AC tersebut.

4.2. Pengujian

Pada tahap ini bertujuan untuk menguji sistem yang telah dibuat oleh peneliti serta mengetahui kesalahan dari sistem tersebut. Berikut adalah tahap – tahap pengujian dengan menggunakan metode Black Box :

Tabel 2. Pengujian *Black Box* Mikrokontroler Wemos D1 R1

No	Uji Coba	Kondisi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Mikrokontroler Wemos D1 R1	Terhubung dengan Wifi	Menampilkan keterangan “Wifi has Connected”	✓
2		Tidak Terhubung dengan Wifi	Menampilkan keterangan “Wifi is Connecting”	✓
3		Terhubung dengan Server Heroku	Menampilkan keterangan “Heroku has Connected”	✓
4		Tidak Terhubung dengan Server Heroku	Menampilkan keterangan “Heroku is Connecting”	✓
5		Berhasil Mengirimkan Data <i>Temperature</i> AC ke Database	Menampilkan keterangan “Memperbarui”	✓
6		Tidak Berhasil Mengirimkan Data <i>Temperature</i> AC ke Database	Menampilkan keterangan “Gagal Memperbarui”	✓

Keterangan : Dari tahap uji coba pada tabel 2 dapat diketahui bahwa:

- LCD akan menampilkan tulisan *Wifi has Connected* apabila Wemos D1 R1 dapat terhubung ke *Wifi*, dan apabila Wemos D1 R1 tidak dapat terhubung ke *Wifi* maka LCD akan menampilkan tulisan *Wifi is Connecting*.
- LCD akan menampilkan tulisan *Heroku has Connected* apabila Wemos D1 R1 dapat terhubung ke server Heroku, dan apabila Wemos D1 R1 tidak dapat terhubung ke server Heroku maka LCD akan menampilkan tulisan *Heroku is Connecting*.
- LCD akan menampilkan tulisan *Memperbarui* apabila Wemos D1 R1 dapat mengirim data *temperature* AC ke database, dan apabila Wemos D1 R1 tidak dapat mengirimkan data tersebut maka LCD akan menampilkan tulisan *Gagal Memperbarui*.

Tabel 3. Pengujian *Black Box* Sensor Suhu DHT11

No	Uji Coba	Kondisi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Sensor DHT11	Didekatkan dengan benda panas	Output <i>temperature</i> bernilai tinggi	✓
2		Diletakan diruangan berAC	Output <i>temperature</i> bernilai rendah	✓

Keterangan : Dari tahap uji coba pada tabel 3 dapat diketahui bahwa sensor DHT11 jika didekatkan dengan benda yang bersuhu panas maka outputnya akan bernilai tinggi dan jika diletakkan diruangan yang bersuhu dingin atau berAC maka outputnya akan bernilai rendah.

Tabel 4. Pengujian *Black Box IR Transmitter*

No	Uji Coba	Jarak	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	IR Transmitter	< 450 cm	Dapat Mengirim Data	✓
2		> 450 cm	Tidak Dapat Mengirim Data	✓

Keterangan : Dari tahap uji coba pada tabel 4 dapat diketahui bahwa pada jarak di atas 420 cm IR Transmitter tidak dapat mengirimkan data

Gambar 9. Grafik Uji Coba Sinyal IR Transmitter

Keterangan : Pada gambar 9 dapat diketahui bahwa dalam jarak 0 cm – 250 cm sinyal yang dikirim oleh IR Transmitter ke AC sangat baik, dalam jarak 250 – 400 cm sinyal yang dikirim dari IR Transmitter sudah mulai kurang baik dan pada jarak 450 cm keatas IR Transmitter sudah tidak bisa mengirim sinyal.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil yang sudah dibahas sebelumnya, implementasi dari sistem pengaturan suhu ruang server menggunakan sensor DHT11 yang berbasis mikrokontroler Wemos D1 R1. Dalam pembuatan sistem ini, menerapkan metode prototype yang mana memiliki beberapa tahapan, diantaranya : mengumpulkan suatu informasi dari staff IT mengenai permasalahan tentang sistem yang berjalan di ruang server, merancang dan membuat prototype, staff IT menyesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan staff menguji coba prototype dengan menggunakan metode uji coba Black Box, staff menguji coba sistem ini dan mengevaluasi sistem tersebut.

Dari hasil pembuatan sistem diatas mendapatkan hasil bahwa sistem dapat

mengontrol suhu dan memonitoring suhu pada ruang server dengan baik. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa sensor DHT11 dapat mendeteksi suhu bernilai tinggi apabila sensor didekatkan dengan benda yang bersuhu panas, dan suhu akan bernilai rendah apabila diletakkan diruangan yang bersuhu dingin atau berAC. Selanjutnya tahap pengujian IR Transmitter, IR Transmitter akan berhasil mengirimkan data dengan jarak dibawah 420 cm dalam penelitian yaitu pengiriman perintah dari mikrokontroler Wemos D1 R1 ke AC untuk pengontrolan suhu ruang server dan apabila jarak IR Transmitter dengan AC diatas 420 cm maka AC tidak dapat menerima perintah dari sistem. Pada tahap pengujian LCD dari mikrokontroler mendapatkan hasil tampilan sebagai berikut : LCD akan menampilkan tulisan Wifi has Connected ketika mikrokontroler Wemos

D1 R1 terhubung dengan Wifi, dan apabila tidak terhubung dengan Wifi maka LCD akan menampilkan tulisan Wifi is Connecting. LCD akan menampilkan tulisan Heroku has Connected ketika mikrokontroler Wemos D1 R1 terkoneksi ke server Heroku dan apabila tidak terhubung dengan server Heroku maka LCD akan menampilkan tulisan Heroku is Connecting. Terakhir LCD akan menampilkan tulisan Memperbarui apabila Wemos D1 R1 dapat mengirim data temperature AC ke database dan apabila Wemos D1 R1 tidak dapat mengirimkan data tersebut maka LCD akan menampilkan tulisan Gagal Memperbarui.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian implementasi dari sistem pengaturan suhu ruang server menggunakan sensor DHT11 berbasis mikrokontroler Wemos D1 R1 dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Sistem dapat mengontrol suhu ruang server dengan memberi perintah dari mikrokontroler Wemos D1 R1 ke IR Transmitter untuk menaikkan dan menurunkan Temperature AC secara otomatis yang disesuaikan dari aplikasi android yang telah dibuat.
- 2) Sistem dapat menyimpan Temperature AC dan Ruangan kedalam database.
- 3) Sistem dapat menampilkan data Temperature kedalam aplikasi android yang terhubung dengan internet dan juga dapat menampilkan ke LCD yang sudah terpasang pada mikrokontroler.

6. REFERENSI

- [1] Fauzi, M. R. and Mukhtar, H. (2016) ‘Rancang Bangun Sistem Pengaturan Temperatur Ruangan Menggunakan Sensor DHT11 Berbasis Mikrokontroler Arduino’, *PROSIDING 1th Celscitech-UMRI*, 1, pp. 122–126.
- [2] Gunawan, G. and Fatimah, T. (2020) ‘Implementasi Sistem Pengaturan Suhu Ruang Server Menggunakan Sensor DHT11 dan Sensor PIR Berbasis Mikrokontroler’, *Edumatic : Jurnal Pendidikan Informatika*, 4(1), pp. 101–110. doi: 10.29408/edumatic.v4i1.2165.
- [3] Juliasari, N., Hartanto, E. D. and Mulyati, S. (2016) ‘Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Mesin Pembentukan Embrio Telur Ayam Berbasis Mikrokontroler Arduino UNO’, *Jurnal TICOM*, 4(3), pp. 109–113. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/92893-ID-monitoring-suhu-dan-kelembaban-pada-mesi.pdf>.
- [4] Khoswanto, H., Pasila, F. and Cahyadi, W. E. (2003) ‘SISTEM PENGATURAN AC OTOMATIS’, *Perancangan Dan Realisasi Sistem Pengatur Suhu Ac Otomatis Berbasis Mikrokontroler*, pp. 73–78.
- [5] Partamayasa, I. W. G., Suhartana, I. K. G. and Supriana, I. W. (2019) ‘Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler’, *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana*, 08(01), pp. 95–104.
- [6] Permana, E. and Herawati, S. (2018) ‘RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING SUHU RUANGAN BAGIAN PEMBUKUAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO UNO R3’, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi STMIK Subang*, (April), pp. 18–33.
- [7] Rianto, Y. (2020) ‘Mendekteksi gerakan kamera menggunakan wemos d1 r1 berbasis iot’, (100), pp. 1–28.
- [8] Rumagit, F. D. et al. (2012) ‘Perancangan Sistem Switching 16 Lampu Secara Nirkabel Menggunakan Remote Control’, *E-Journal Teknik Elektro Dan Komputer*, 1(2), pp. 1–5.
- [9] Sawita, I. K. A. S., Supardi, I. W. and Putra Adnyana, I. G. A. (2017) ‘Alat Monitoring Suhu Melalui Aplikasi Android Menggunakan Sensor LM35 dan Modul SIM800L Berbasis Mikrokontroler ATmega16’, *Buletin Fisika*, 18(2), p. 58. doi: 10.24843/bf.2017.v18.i02.p03.
- [10] Siswanto, Gata, W. and Tanjung, R. (2017) ‘Kendali Ruang Server Menggunakan Sensor Suhu DHT 22, Gerak Pir dengan Notifikasi Email’, *PROSIDING seminar nasional sisfotek Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 3584, pp. 134–142.
- [11] Suherman, Andriyanto, I. and Dwiyatno, S. (2015) ‘Rancang Bangun Alat Ukur Temperatur Suhu Perangkat Server Menggunakan Sensor LM35 Bebasis SMS Gateway’, *Jurnal Prosisko*, 2(1), pp. 42–63.
- [12] Supegina, F. and Setiawan, E. J. (2017) ‘Rancang Bangun Iot Temperature Controller Untuk Enclosure Bts Berbasis Microcontroller Wemos Dan Android’, *Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu*

- Buana*, 8(2), pp. 145–150.
- [13] Supu, I. *et al.* (2016) ‘PENGARUH SUHU TERHADAP PERPINDAHAN PANAS PADA MATERIAL YANG BERBEDA Idawati’, 07(April), pp. 62–73.
- [14] Veronika Simbar, R. S. and Syahrin, A. (2017) ‘Prototype Sistem Monitoring Temperatur Menggunakan Arduino Uno R3 Dengan Komunikasi Wireless’, *Jurnal Teknik Mesin*, 5(4), p. 48. doi: 10.22441/jtm.v5i4.1225.
- [15] Widiastuti, N. I. and Susanto, R. (2014) ‘Kajian sistem monitoring dokumen akreditasi teknik informatika unikom’, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), pp. 195–202. doi: 10.34010/miu.v12i2.28.
- [16] Wijanarko, D. and Hasanah, S. (2017) ‘Monitoring Suhu Dan Kelembaban Menggunakan Sms Gateway Pada Proses Fermentasi Tempe Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler’, *Jurnal Informatika Polinema*, 4(1), p. 49. doi: 10.33795/jip.v4i1.144.