PROTOTIP *OSCILLATING WATER COLUMB (OWC)*

⁽¹⁾Rendi,⁽²⁾Jainal Arifin

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Teknik Mesin, Universitas Islam Kalimantan MAAB
Jl. Adhyaksa no.2 kayutangi banjarmasin

Email : *rendi.teknikmesin@gmail.com*

Abstrak

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membangkitkan gelombang laut adalah dengan Wave Energy Converter (WEC) atau konversi energi gelombang laut. Salah satunya adalah yang banyak diteliti Konversi energi gelombang laut jenis *Oscillating Water Columb (OWC)*. Sistem OWC memiliki 4 komponen utama yaitu chamber, air turbine, generator, dan pontoon. Chamber berfungsi untuk tempat osilasi antara air dan udara, air turbine berfungsi untuk menangkap energi dari udara yang akan digunakan untuk memutar generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Penelitian ini bertujuan merancang bangun *Oscillating Water. Oscillating Water Columb* yang dirancang dengan volume columb 20 cm³ memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan *Oscillating Water Columb* yang dirancang dengan volume columb 10 cm³

Kata Kunci : *Wave Energy Converter , Oscillating Water Colum, kinerja*

Abstract

One way that can be used to generate ocean waves is the Wave Energy Converter (WEC). One of them is the most studied type of ocean wave energy conversion Oscillating Water Columb (OWC). The OWC system has 4 main components namely chamber, air turbine, generator, and pontoon. Chamber serves to place the oscillation between water and air, water turbine serves to capture energy from the air that will be used to rotate the generator, thus producing electrical energy. This study aims to design Oscillating Water. Oscillating Water Columb which is designed with a volume of 20 cm³ columb has better performance compared to Oscillating Water Columb which is designed with a volume of 10 cm³.

Keywords : Wave Energy Converter, Oscillating Water Colum, performance

PENDAHULUAN

Pemakaian energi listrik semakin hari semakin besar, sehingga menuntut semu orang untuk selalu berinovasi untuk bisa menghasilkan energi listrik. Salah satu yang banyak di kemangkan adalah energi listrik dari memanfaatkan potensi alam misalnya gelombang laut, arus air, kecepatan angin dan energi panas bumi.

Oscillating Water Columb (OWC) adalah teknologi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga gelombang laut sebagai penggerak turbinnya. Untuk lebih mengenal teknologi *Oscillating Water Columb (OWC)* ini dan bagaimana cara kerjanya, dapat dilihat pada sketsa gambar berikut:

Prinsip kerja alat OWC ini adalah mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik berdasarkan prinsip kerja kolom isolasi. Gelombang yang datang dari arah laut akan menabrak bangunan OWC ini dimana pada bagian bawah bangunan ini terdapat kolom terbuka untuk masuknya air laut, karena tumbukan gelombang air laut ini kemudian air laut yg terdapat pada bagian dalam chamber OWC akan berisolasi naik dan turun sehingga menimbulkan peristiwa sedot dan hisap pada kolom udara di atasnya (prinsip kerja pompa). Gerakan air yang naik turun serta menimbulkan peristiwa sedot hisap pada kolom udara di atasnya inilah yang akan menggerakkan turbin.

Berdasarkan prinsip kerja *Oscillating Water Column (OWC)* bahwa alat ini sangat mudah dibuat dan kinerja dari sistem ini dipengaruhi oleh besar atau kecilnya colum air dan tinggi gelombangnya.

Sistem OWC memiliki 4 komponen utama yaitu chamber, air turbine, generator, dan pontoon. Chamber berfungsi untuk tempat osilasi antara air dan udara, air turbine berfungsi untuk menangkap energi dari udara yang akan digunakan untuk memutar generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Penelitian ini bertujuan merancang bangun *Oscillating Water. Oscillating Water Columb* yang dirancang dengan volume columb 10 cm^3 15 cm^3 20 cm^3

METODE PENELITIAN

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembuatan Kolam Ombak

Kolam ombak dibuat menyerupai aquarium yang terbuat dari kaca yang dirancah supaya mendapatkan kompresi dari gelombang ombak yang digunakan untuk memutar turbin. Kolam ombak dibuat dengan 3 volume yaitu 10 cm^3 15 cm^3 20 cm^3 untuk menguji apakah ada pengaruh terhadap kinerja *Oscillating Water. Oscillating Water Columb*

2. Alat pembuat Ombak

Alat pembuat ombak dibuat dari mika yang kerjanya mendorong air supaya menjadi ombak.

3. Turbin Angin

Turbin angin menggunakan jenis propeler yang berfungsi penerima gaya dorong dari gelombang air.

4. Perakitan

Semua komponen yang sudah di siapkan kemudian dirakit menjadi satu sehingga terbentuk *Oscillating Water. Oscillating Water Columb*

5. Pengujian

Untuk mengetahui kinerja, maka dilakukan pengujian dengan parameter pengujian adalah kecepatan putaran turbin

6. Analisa Data

Data akan dianalisa untuk mendapatkan pengaruh perubahan volume terhadap kinerja *Oscillating Water. Oscillating Water Columb*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kolam Ombak

Berikut adalah hasil perhitungan kolam ombak untuk masing-masing volume yaitu 10 cm^3 15 cm^3 20 cm^3

Gambar 2 volume columb 10 cm^3

Gambar 3 volume columb 15 cm^3

Gambar 4 volume columb 20 cm^3

2. Alat Pembuat Ombak

Gambar 5. Pembaut Ombak

3. Turbin Angin

Gambar 6 Turbin Angin

4. Perakitan

Gmabar 7 Prototipe

5. Pengujian

Pengujian RPM dengan Tacometer

Gamabar 8 Proses Pengujian RPM

Tabel 1. Hasil Pengujian RPM

tinggi gelombang g (cm)	Putaran Turbin (RPM)		
	Volume kolam 10 cm	Volume kolam 15 cm	Volume kolam 20 cm
3	22	47	68
5	72	116	130
7	103	125	153
10	245	356	454

Berikut adalah grafik perbandingan antara tinggi gelombang dan volume kolam terhadap RPM

Gambar 9 grafik perbandingan antara tinggi gelombang dan volume kolam terhadap RPM

6. Analisa Data

Dari gambar 9 yaitu grafik perbandingan antara tinggi gelombang dan volume kolam terhadap RPM terlihat bahwa prototipe yang dibuat mampu bekerja dengan baik ini dibuktikan dengan kemampuannya untuk menghasilkan putaran turbin, pada kolam air dengan volume 10 cm³ menghasilkan rpm turbin yang paling rendah sedangkan volume kolam air 20 cm³ menghasilkan rpm turbin yang paling tinggi. Ini disebabkan karena semakin besarnya volume maka semakin banyak udara yang mampu ditampung oleh kolam tersebut sehingga menyebabkan hembusan udara semakin banyak yang dapat dikonversi untuk memutar turbin.

Ketinggian gelombang juga berpengaruh seperti disajikan pada gambar 9, semakin tinggi gelombang maka akan semakin cepat putaran turbin. Dan begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN

1. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap perubahan ketinggian gelombang dan perubahan volume kolam air terhadap kinerja Oscillating Water Column
2. *Oscillating Water Column* yang dirancang dengan volume columb 20 cm³ memiliki kinerja yang lebih baik.

REFERENSI

- [1] Arief Prastiatomo.2014. '*rancang bangun miniatur pembangkit gelombang laut*' Jakarta
- [2] Udaidilah dkk. "studi potensi pembangkit listrik tenaga ombak di perairan laut sepulau sepulau kabupaten malang" Brijijaya.
- [3] Kurniawan, I. (2014) 'Kajian Eksperimental dan Numerikal Turbin Air Helikal Gorlov Untuk Twist Angle 60', *Jurnal Teknobiologi*, 5(1), pp. 7–13.
- [4] Pietersz, Richard, Rudy Soenoko, S. W. (2013) 'Pengaruh Jumlah Sudu Terhadap', *Jurnal Rekayasa Mesin*, 4(2), pp. 93–100.
- [5] Mulkan, I., Hantoro, R. and Nugroho, G. (2012) 'Analisa Performansi Turbin Arus Sungai Vertikal Aksis Terhadap Penambahan Variasi Panjang', *Jurnal Teknik Pomits*, 1(1), Pp. 1–5.