

**TATALAKSANA PENETASAN PADA PETERNAKAN ITIK ALABIO
YANG MENGGUNAKAN MESIN TETAS TENAGA SURYA DI
KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR**

Achmad Jaelani dan Neni Widaningsih
Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : ach_jaelaniborneo@yahoo.com

ABSTRAK

Pembibitan itik Alabio tidak terlepas dari kegiatan penetasan, namun produktivitas dalam menghasilkan *Day Old Duck* (anak itik umur sehari) pada kegiatan penetasan masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan dalam penetasan yakni sering matinya listrik PLN sehingga suhu dan kelembaban mesin tetas tidak konstan selama penetasan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan embrio itik. Disamping itu pembalikan dan pemberian kelembaban yang tinggi masih dilakukan secara manual sehingga telur sering dikeluarkan dari mesin tetas. Pembalikan telur sangat penting untuk mencegah embrio menempel pada kerabang. Kalimantan Selatan adalah wilayah tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini dapat disimpan untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi melalui konversi energi tenaga surya menjadi pemanas mesin tetas. Selain dari itu penggunaan tenaga surya menjadi pengganti listrik PLN dan dapat bertahan hingga 15 tahun tanpa harus mengeluarkan biaya abodemen dan penggunaan listrik. Teknologi konversi tenaga surya dapat mengatasi keterbatasan pemanas dalam mesin penetas di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, disamping adanya modifikasi pembalikan telur dan sprayer otomatis. Dengan hal ini diharapkan produktivitas penetasan dalam menghasilkan DOD akan semakin tinggi. Namun kendala lain muncul apabila produktivitas DOD tinggi tanpa diimbangi dengan upaya pemasaran. Untuk itu mitra kelompok usaha peternakan itik Alabio dipersiapkan menjadi mitra dalam memasarkan Day Old Duck (DOD) yang sebelumnya hanya memasarkan telur itik konsumsi. Pengukuran keberhasilan kegiatan ini adalah dengan melihat beroperasinya mesin tetas tenaga surya selama 28 hari masa penetasan tanpa adanya pemadaman, serta persentase telur yang menetas, jumlah DOD yang menetas dalam kondisi sehat, analisis usaha penetasan yang lebih efisien serta jumlah DOD yang bisa dipasarkan.

Kata Kunci : Mesin tetas, tenaga surya, Telur Itik Alabio

ABSTRACT

Breeding ducks Alabio not be separated from the activities of the hatch, but the productivity in generating Day Old Duck (day old ducklings) on hatching activity remains low. This is due to some problems in the hatchery that often the death of the electricity so that the temperature and humidity of the incubator is not constant

during hatching. This will affect the duck embryonic development. Besides, reversal and provision of high humidity is still done manually so that the eggs are often removed from the incubator. Reversal of eggs is essential to prevent embryo attached to the shell. South Kalimantan is a tropical region with year-round sunshine. It can be stored to be utilized as a source of energy through the conversion of solar energy into heating the incubator. Aside from the use of solar energy becomes a substitute for the electricity and can last up to 15 years without having to pay subscription fees and usage of electricity. Solar power conversion technology can overcome the limitations of the heater in the incubator in the Tatah Makmur sub district, Banjar district, in addition to the modifications to the reversal of eggs and automatic sprayer. With this expected productivity hatchery to produce DOD will be higher. Yet another obstacle arises when DOD high productivity being offset by marketing efforts. For that partners business group duck prepared to be a partner in marketing the Day Old Duck (DOD), which previously only market the consumption of duck eggs. Measuring the success of this activity is to look at the operation of the incubator solar power during the 28 days prior to hatching without any outages, as well as the percentage of eggs that hatch, number of DOD that hatch in a healthy condition, business analysis more efficient hatching and the number of DOD that could be marketed.

Keywords: hatching machine, solar power, Duck Egg Alabio

PENDAHULUAN

Energi surya merupakan energi yang tidak terbatas dan pemanfaatannya tidak berbayar. Sudah banyak pemanfaatan energi surya ini terutama untuk pemanas air dan penerangan jalan umum. Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar merupakan daerah di wilayah tropis yang masyarakatnya sebagian besar hidup dari pertanian dan peternakan terutama peternakan Itik Alabio. Adapun usaha peternakan itik Alabio berupa penjualan telur konsumsi, namun untuk usaha pembibitan itik masih sangat sedikit. Sehingga dibutuhkan terobosan diversifikasi usaha agar mengurangi persaingan usaha dan menciptakan lapangan usaha baru, berupa pembibitan yang dikhususkan pada penetasannya. Selama ini penetasan yang dilakukan adalah dengan menggunakan induk entog yang memiliki keterbatasan dalam jumlah telur yang bisa ditetaskan. Adapun solusinya adalah dengan pembuatan mesin tetas. Adapun sumber panas yang digunakan dalam mesin tetas bisa sumber listrik, gas dan lampu teplot.

Wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar termasuk lokasi peternakan itik Alabio ini belum seluruhnya terjangkau listrik, sehingga dengan pemanfaatan tenaga surya ini akan mengatasi permasalahan pemanas mesin tetas dan penerangan rumah, Serta bisa mengurangi biaya listrik PLN. Dengan hal tersebut perlu konektivitas antara mesin tetas dengan panel surya agar bisa digunakan. Untuk itu kita perlu menghitung berapa kebutuhan energi untuk operasional mesin tetas selama 28 hari penetasan serta menghitung biaya yang diperlukan dalam usaha penetasan menggunakan tenaga surya ini

KHALAYAK SASARAN

1. Pengurus Kelompok Ternak Tani Membangun Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang diharapkan mampu mengajak masyarakat peternak lain diluar anggota kelompok agar tertarik ikut mengusahakan penetasan telur itik
2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) / staf teknis sebagai mediator penyaluran teknologi
3. Masyarakat Kelompok Tani Membangun Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

METODE

Alat dan Bahan

1. Perangkat Mesin tetas otomatis yang meliputi Mesin tetas kapasitas 200 butir, Termostat, rak pemutar otomatis, sprayer, pemanas, nampan, Termometer-hygrometer.
2. Perangkat Tenaga surya yang meliputi : panel surya, converter, inverter, accu
3. Telur tetas 200 butir

Pelaksanaan :

A. Pembuatan Mesin Tetas Otomatis

Mesin tetas memiliki Kapasitas mesin 200 butir, dengan system otomatis pada pengaturan suhu, pembalikan dan penyemprotan uap air. Tenaga listrik DC yang diperlukan, dihitung untuk menyesuaikan dengan panel solar yang akan dipasang.

B. Pembuatan Rangkaian Panel Solar Sel

Rangkaian tenaga surya dipasang sesuai kebutuhan daya pada operasional mesin tetas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada permulaan perakitan mesin tetas, diperoleh bahwa kapasitas mesin tetas diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi mesin Tetas Tenaga Surya

No	Klasifikasi	Ukuran
1	Dimensi :	
	a. Panjang	70 cm
	b. Lebar	60 cm
	c. Tinggi	50 cm
	d. Volume	0,21 m ²
	e. Tinggi dari lantai	40 cm
2	Kapasitas	200 butir
3	Pemanas	Lampu pijar (6) @ 5 watt
4	Lubang ventilasi	Kiri kanan lubang kecil (10) Atas : Lubang besar diameter 10 cm
5	Dinding	Triplek 2 lapis dengan rongga insulasi
6	Siku	Alumunium
7	Rak Setter (pengeraman)	Kawat Ram Alumunium dengan Roller pembalikan tiap 3 jam
8	Sprayer	Otomatis tiap 3 jam
9	Termostat	Digital otomatis
10	Nampan air	2 buah ukuran 37 x 22 cm
11	Suhu (°C)	Min. 38 °C max 38,5 °C
12	Kelembaban (%)	75-85%

Adapun untuk daya listrik yang digunakan dalam mesin tetas tenaga surya adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan pengukuran daya listrik mesin tetas tenaga surya

No	Komponen Mesin Tetas	Daya (watt)
1	Termostat	15
2	Sprayer	10
3	Roller rak telur	30
4	Pemanas listrik	40
Jumlah		95

Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah daya yang diperlukan adalah 95 watt (dibulatkan menjadi 100 watt), sehingga dengan jumlah daya sebesar ini akan dihitung berapa kebutuhan komponen solar selnya.

A. Perhitungan penggunaan panel tenaga surya

1. Penentuan Besarnya Daya Yang Terpakai Perhari

Jumlah daya yang terpakai per harinya disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan daya yang terpakai

No	Nama barang	Unit	Daya (watt)	Tegangan (volt)	Jam/hari	Total daya watt jam (W/h)
1	Mesin Tetas Tenaga surya	1 x @ 100 W	100	220	24	2400
Jumlah daya						2400

Dari data tersebut didapatkan keperluan daya listrik yang terpakai perharinya adalah sebesar 2200 Wh. Daya listrik terpakai perhari sebesar 2400 Wh perlu ditambahkan sekitar 20 persen untuk digunakan oleh perangkat selain panel surya, yaitu inverter sebagai pengubah arus DC (searah) menjadi AC (bolak – balik) karena pada umumnya peralatan menggunakan arus AC dan controller (sebagai pengatur arus) yakni menutup arus ke baterai jika tegangan sudah berlebih di baterai dan memberhentikan pengambilan arus dari baterai jika baterai

sudah hampir kosong. Jika ditambahkan 20%, maka total daya listrik terpakai perharinya yang dibutuhkan menjadi:

Total Daya listrik terpakai perhari = $2400 + (2400 \times 20\%) = 2880 \text{ Wh}$.

2. Menghitung Kebutuhan Baterai

Dari 2.880 Wh tersebut, jika dibagi dengan tegangan 12 V (tegangan umum yang dimiliki baterai) maka kuat arus yang dibutuhkan adalah:

Kuat Arus (I) = $2880 \text{ Wh} / 12 \text{ V} = 240 \text{ Amperjam (Ah)}$.

Jika kita menggunakan baterai yang kapasitasnya sebesar 100 Ah 12 V, maka kita membutuhkan: Jumlah baterai = $240 \text{ Ah} / 100 \text{ Ah} = 2,4$, kita tetapkan menjadi Tiga (3) baterai. Maka jumlah daya yang dihasilkan baterai = $100 \text{ Ah} \times 12 \text{ V} \times 3 = 3600 \text{ Wh}$.

3. Menghitung Kebutuhan Panel Surya

Dengan mengetahui jumlah daya yang dihasilkan baterai sebesar 3600 Wh, kita akan mendapatkan jumlah panel yang kita butuhkan, termasuk besarnya yakni sebagai berikut:

Pada perancangan ini panel surya yang digunakan mempunyai kapasitas 100 Watt Peak (WP), jika dalam satu hari mendapat penyinaran matahari selama 5 jam (5 jam didapat dari efektivitas rata-rata waktu sinar matahari bersinar di negara tropis seperti Indonesia, dan 5 jam ini sudah menjadi semacam perhitungan rumus baku efektivitas sinar matahari yang diserap oleh panel surya), maka panel surya ini mampu mensuplai daya listrik sejumlah:

Daya listrik yang mampu di suplai = $100 \text{ Watt} \times 5 \text{ Jam} = 500 \text{ Watt jam (Wh)}$

Jika 1 panel surya dengan kapasitas 100 Wp mampu menghasilkan listrik sebesar 500 Wattjam

(Wh), maka akan kita dapatkan total panel yang dibutuhkan adalah:

Total panel surya = $3600 \text{ Wh} / 500 \text{ Wh} = 7,2$ atau 8 panel.

4. Menghitung Solar Charge Controller

Untuk menghitung kebutuhan solar charge controller, maka kita harus mengetahui dulu karakteristik dan spesifikasi dari panel surya, biasanya pada panel surya terdapat spesifikasi seperti disajikan pada table 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Spesifikasi Solar Charge Controller

No	Spesifikasi	Besaran
1	Maximum Power (Pm)	100 Wp
2	Optimum Power Voltage (Vmp)	22,70 V
3	Optimum Operation Current (Imp)	4,39 A
4	Open Circuit Voltage (Voc)	29,13 V
5	Short circuit current (Isc)	3,30 A
6	Backlog (Brand Type)	BELL
7	Jenis	Monocrystalin
8	Kuat arus kontroler	26,4 A

Dari spesifikasi yang telah kita ketahui yang harus diperhatikan adalah angka Isc (short circuit current), yang mana nilainya akan kita kalikan dengan jumlah panel surya, sehingga hasilnya merupakan nilai minimal dari charge controller yang dibutuhkan. Disini kita menggunakan 8 panel surya 100 Wp, yang dipasang paralel maka kita akan butuh kontroler yang mempunyai kuat arus: $3,30 \text{ A} \times 8 = 26,4 \text{ A}$. Maka sebaiknya kita gunakan kontroler yang 30A agar lebih aman.

5. Menghitung Inverter

Spesifikasi inverter harus sesuai dengan tegangan kerja dari sistem dan tegangan pada beban AC, beberapa inverter memiliki kemampuan efisiensi daya yang berbeda-beda dari daya maksimum yang dihasilkan. Maksud dari efisiensi daya tersebut adalah besaran daya sesungguhnya (murni) yang dapat serap atau

dipakai untuk konsumsi/ pemakaian beban. Dan inverter yang baik adalah inverter yang mampu menghasilkan efisiensi tinggi (sekitar 85% - 90% ke atas) dari besar daya yang maksimum. misalnya inverter dengan kapasitas 1000 watt dengan efisiensi 90%, artinya dari kemampuan daya maksimum inverter sebesar 1000 watt tersebut, batas maksimum daya yang dapat dipakai adalah sebesar 900 watt saja. (90% dari 1000 watt).

B. Operasional Mesin Tetas

1. Pembersihan Telur

Sebelum mesin tetas digunakan, terlebih dahulu mesin tetas dilakukan pembersihan dengan menggunakan desinfektan agar membunuh bibit penyakit yang dapat mengganggu jalannya penetasan. Desinfektan yang basa digunakan adalah cresol atau karbol 10%

2. Koneksi Listrik

Sumber listrik yang digunakan adalah dari tenaga solar sel, maka perlu di cek antara panel solar sel, converter, dan penampung daya (accu) apakah sudah bisa menghidupkan pemanas. Pengecekan ini dilakukan selama 24 jam

3. Stabilisasi suhu

Untuk pengoperasian mesin tetas tenaga surya ini, sebelumnya dilakukan stabilitas suhu selama 2 hari. Adapun suhu yang dipatok untuk penetasan ini adalah 38 – 38.5°C. Disini terlebih dahulu thermostat digital disetel pada angka tersebut. Apabila suhu melebihi batas maksimal, maka lampu pemanas akan padam. Stabilisasi suhu dilakukan selama 24 jam.

4. Pengecekan spayer air otomatis

Sprayer air otomatis digunakan untuk mempertahankan kelembaban ruangan mesin tetas antara 70-80%. Penyetelan ini juga tersambung dengan termosat.

5. Pengecekan pembalikan telur

Pemutaran telur dilakukan seting untuk setiap 3 jam mengalami pergerakan (Roller berjalan) sehingga rak telur bergerak yang diikuti pergerakan telur. Pergerakan telur ini dilakukan mulai hari ke 5 setelah perlakuan candling (peneropongan) untuk memisahkan mana telur yang fertile dan yang tidak fertile.

6. Peneropongan telur

Peneropongan telur dilakukan mulai hari ke 5 setelah telur dimasukkan kedalam mesin tetas. Apabila hasil peneropongan telur terlihat terang, menunjukkan bahwa telur tidak dibuahi dan langsung kita keluarkan dari mesin tetas.

Dari hasil penetasan telur yang di candling ternyata dari 200 butir telur yang masuk, yang infertile sebanyak 12 butir atau sebanyak 6% yang infertile atau 188 butir yang fertile sehingga diketahui 94% daya fertilitasnya. Untuk telur yang kosong/infertile dikeluarkan dari mesin tetas.

Telur yang menetas dari telur yang masuk mencapai 71%. Dengan nilai ini ternyata penggunaan tenaga surya dalam menjalankan mesin tetas otomatis mampu menetas telur itik alabio dengan persentase 71%.

FOTO KEGIATAN

Gambar 1. Penyetelan rangkaian mesin tetas tenaga surya



Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan dan praktek tatalaksana penetasan di lokasi Peternak Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar



KESIMPULAN

1. Mesin tetas tenaga surya merupakan teknologi tepat guna untuk peternak pembibitan itik alabio di Kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar yang memiliki kendala dalam hal penggunaan listrik PLN
2. Teknologi konversi tenaga surya menjadi pemanas mesin tetas mampu menggantikan listrik PLN untuk 28 hari penetasan telur itik Alabio
3. Kebutuhan komponen tenaga surya untuk penetasan itik Alabio dapat disesuaikan dengan jumlah daya yang dipakai selama penetasan (100 watt)
4. Penetasan dengan tenaga surya mampu menetas telur itik alabio hingga 71 persen dari telur yang fertile.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmantyo, B dan L. Prasetyo. 2002. Pengaruh bangsa itik Alabio dan Mojosari terhadap performan reproduksi. Proc. Lokakarya Unggas Air. Bogor, 6-7 Agustus 2001. hlm. 73-78.
- Dinas Peternakan Kalimantan Selatan. 2004. Buku Saku Peternakan. Dinas Peternakan Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Ditjenak. 1998. Kumpulan Standar Nasional Indonesia Sub Sektor peternakan Jilid I. Jakarta.
- Istiana, Suryana dan Tarmuji. 1991. Sanitasi pada beberapa tempat penetasan itik dan lingkungannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. *Penyakit Hewan* 23(42): 16-18.

- Juarini, E. dan Sumanto. 2000. Model usaha itik lokal di D.I. Yogyakarta untuk menunjang pendapatan peternak. Proc. Seminar Nasional Peternakan dan veteriner. Puslitbangnak Bogor.
- Lasmini, A.R. dan R. Abdelsamie dan N.M. Parwati.1992. Pengaruh cara penetasan terhadap daya tetas telur itik Tegal dan Alabio. Pros.Pengolahan dan Komunikasi Hasil-hasil Penelitian. Unggas dan Aneka Ternak. Bogor, 20-22 Pebruari 1992. pp. 31-34.
- Nawhan A, 1991. Usaha Peternakan Itik Alabio di Kalimantan Selatan. Pidato Ilmiah. Universitas Islam Kalimantan. Fakultas Pertanian, Jurusan Peternakan. Banjarbaru.
- Rohaeni, E.S. Istiana dan Tarmuji. 1994. Penetasan itik Alabio di Kalimantan Selatan ditinjau dari aspek manajemen dan kesehatan anak itik yang dihasilkan. *Penyakit Hewan XXVI*(47), Semester I. Tahun 1994 pp. 63-68.
- Rohaeni, E.S., A.R. Setioko, Istiana dan Darmawan. 2000. Pengembangan Usaha Peternakan Itik Alabio di Kalimantan Selatan Melalui Seleksi. Laporan Akhir. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Banjarbaru.
- Stadelmen, W.J. and P.J. Cotteril. 1977. Eggs Science and Tecnologi. 2 nd ed. The Avi Publishing Company Inc. West Port, Connecticut.
- Wasito dan E.s. Rohaeni. 1994. Beternak Itik Alabio. Kanisius. Yogyakarta.
- Yuwanta, T. 1983. Beberapa Metoda Praktis Penetasan Telur. Fakultas Peternakan, UGM